



A-LINK®

A-LINK LD2R500 NAS / NVR / IP -kamera palvelin 2 x 500GB kovalevyillä (RAID 1) langaton ja langallinen verkko

TUOTETIEDOT :

• Laitteisto:

- CPU: ARM9
- Flash ROM: 8Mb Flash
- RAM: 32Mb DDR RAM
- Kovalevyt: 2 x 500Gb 3.5" SATA

- Kovalevy asetukset:
 - Yksittäinen levy
 - RAID 0
 - RAID 1 (esi-asennettu)
 - JBOD

- Painikkeet:
 - Reset
 - USB -muistin poisto (un-mount)
 - On/Off

- Liitännät:
 - DC-in
 - 2 x USB 2.0
 - Edessä USB -portti USB -muistille
 - Takana USB -portti USB -tulostimelle
 - 10/100/1000Mb RJ45 -portti
 - WLAN -antenni (SMA)

- WLAN -ominaisuudet:
 - 802.11b/g
 - 64 ja 128bit WEP
 - WPA-PSK (AES/TKIP)
 - WPA2-PSK (AES/TKIP)

- Merkkivalot:
 - Virta (vihreä)
 - 10/100Mb verkko (vihreä)
 - 1000Mb verkko (kullanruskea)
 - WLAN (vihreä)
 - Kovalevy / Kovalevy täysi (vihreä / kullanruskea)
 - USB 1 (vihreä)
 - USB 2 (vihreä)

- Tiedostotyypit:
 - USB -muistille:
 - Windows: FAT16, FAT32, NTFS
 - Linux: xiafs, ext2, ext3, reiserfs etc.
 - OS/2: IFS, HPFS
 - Sisäinen kovalevy: XFS

- Virtalähde:
 - 100-240V, DC 12V, 4A

- Mitat:
 - 201x134x105mm
 - 1.8kg

- Toimintaympäristö:
 - Toimintalämpötila: 0-40C
 - Toimintakosteus: 10-85% (ei kondensoiva)
 - Säilytyslämpötila: -10-70C
 - Säilytyskosteus: 5-90% (ei kondensoiva)

• Järjestelmä:

- Käyttöjärjestelmä: Embedded Linux
- Verkkoprotokollat / palvelut:
 - TCP/IP
 - Microsoft networks (CIFS/SMB)
 - FTP -palvelin
 - DNS
 - Tulostinpalvelin
 - iTunes -palvelin
 - UPnP -mediapalvelin

- Verkkoasetukset:
 - Kiinteä -IP
 - DHCP -asiakas

- Levynhallinta:
 - Viallisen kovalevyn tunnistus (S.M.A.R.T)
 - Kovalevytunnistus / Automaattinen eheytyys
 - Kovalevytilan hallinta

- Järjestelmähallinta:
 - Selainhallittava (IE 6.0 ->)
 - Asennusvelho (Setup wizard)
 - Hälytys sähköpostiin
 - Ohjelmistopäivitetävää
 - Tukee verkon aikaprotokollaa
 - Käyttäjätilien & istuntojen hallinta

- Järjestelmänvalvonta:
 - Järjestelmä loki
 - Sähköpostihälytys (SMTP)
- Tietoturva:
 - Sisäänkäsy käyttäjätillille; käyttäjänimi / salasana

- IP-kameran hallinta:
 - (tukee vain A-LINK IP -kameroita)

- Kameran tallennus:
 - Tukee 4 kpl IP-kameroita (A-LINK IP-kamera)
 - Tallennus: manuaalisesti, ajastettuna tai liikkeestä
 - Tukee tiedoston kierrätystä
 - (poistaa vanhimman tiedoston jos levytila loppuu)

- Tiedostojen hallinta:
 - Tiedostojen hallintaohjelmisto
 - Tiedostomuoto .avi
 - Tiedoston nimi cameranameyyyyymmdd_hhmmss.avi
 - Järjestelmä loki

- Asennusvelho (Setup Wizard) S/W:
 - IPFinder (etsii kameran IP-osoitteen)
 - Verkkoasetukset

- Tuetut käyttöjärjestelmät :
 - Kaikki käyttöjärjestelmät

- Hyväksynyt :
 - CE, FCC, WEEE, RoHS

- A-LINK tuotepakkaus sisältää :
 - LD2R500 NAS / NVR palvelin
 - Ohjelmisto CD
 - Asennusohjeet

- EAN / Tilauskoodi :
 - 64 18949 023068